

RODO TÁNDEM AJUSTABLE**Código: AR70T****Ficha Técnica****Especificaciones**

- Rueda tándem graduable para sistema de ventanas corredizas, con tornillo de graduación
- Se utiliza generalmente en ventanería de aluminio tipo corredizo con aluminio tipo Akari
- Soporta carga de 50 kg por par
- Probado bajo el método de niebla salina por 48 horas
- Probado hasta los 10.000 ciclos

Materiales de fabricación

- Carcasa de Hierro y rueda de Nylon

Acabados

- Recubrimiento de Zinc

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.

RODO TÁNDEM AJUSTABLE**Código: AR70T****Ficha Técnica**