

CIERRAPUERTA OCULTO INFERIOR 105° HO**Código: 830****Ficha Técnica****Especificaciones**

- Puertas y marcos de aluminio: Una o doble acción
- Set completo: Brazo, pivote, tornillos y placa
- Dos válvulas de ajuste: Velocidades de barrido y cierre controladas por válvulas separadas, ajustables después de la instalación
- Hold Open 105°
- 500,000 ciclos de apertura
- Válvula back check integrada

Material de fabricación

- Acero inoxidable

Acabados

- Acero inoxidable

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales

- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 3 años si fueron instalados correctamente.

CIERRAPUERTA OCULTO INFERIOR 105° HO
Código: 830
Ficha Técnica

Capacidad máxima	Dimensiones máximas de la puerta	
	Peso	Ancho
830 105° HO	120 Kg	1040
832 90° HO	120 Kg	1040

