

### **CONECTOR DE BARRA A VIDRIO FIJO**

Código: EUB204

Ficha Técnica



# **Especificaciones**

- Acepta espesores de 8-10mm
- Requiere perforación en el vidrio de 12 mm de diámetro
- Este accesorio permite conectar la barra a un vidrio fijo ubicado a 90 grados
- · La distancia entre el borde del vidrio a centro de hueco va a depender de la proyección de la barra.

| Material de fabricación | Acabados     |
|-------------------------|--------------|
| Acero Inoxidable 304    | • BK, PS, SS |




# **CONECTOR DE BARRA A VIDRIO FIJO**


Código: EUB204

Ficha Técnica

# **ASSA ABLOY**



#### Detalle de ubicación de accesorio





#### **CONECTOR DE BARRA A VIDRIO FIJO**

Código: EUB204 Ficha Técnica

## Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
- 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
- 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
- 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
- 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
- 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales
- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

## Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.