


SISTEMA GLASSFOLD
Código: GLASSFOLD
Ficha Técnica

Especificaciones

- Sistema apilable en vidrio templado
- Sirve en espesores de vidrio de 10 mm a 12 mm
- Únicamente apertura interna
- Ancho máximo de hoja: 800 mm
- Altura máxima de hoja: 2500 mm
- Peso máximo de hoja: 80 kg
- Se pueden unir dos rieles para duplicar el ancho que se puede cerrar

Material de fabricación


- Acero Inoxidable 304

Acabados


- SS

FGH9706
Bisagra


Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


FGH9711
Pivote superior con rodamiento


Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


FGH9716
Pivote superior


Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


FGH9717
Pivote inferior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


FGH9718
Picaporte inferior

Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


APA7060
Cerradura a piso

Para fijación en vidrio de 8-12 mm
Material: Acero inoxidable 304
Acabado: SS


FG8740
Riel superior sencillo

Longitud: 4000 mm
Material: Aluminio
Acabado: AL



SISTEMA GLASSFOLD**Código: GLASSFOLD****Ficha Técnica****Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable**

- 1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro con tronzadoras
 - 2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presión y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)
 - 3) Se deben de eliminar mecánicamente los rasguños y asperezas para prevenir la inclusión de reactivos o contaminantes
 - 4) Evitar el daño ocasionado por herramientas en el proceso de instalación, usar solamente herramientas de acero inoxidable
 - 5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados
 - 6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosión por contaminación de otros materiales
- La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Garantía

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.